

PALETT

Palett för fri färgsättning ger unika möjligheter att forma spännande undertak. Framhäv undertaket i den totala miljön, markera hela eller delar av taket för formens skull.

Palett är en undertaksskiva med ytskikt av glasfiberfilt, kantförsegling och baksidesbeläggning. Detta utförande gör skivan mycket miljövänlig och tålig att hantera för såväl montören som för slutanvändaren.

Kärnmaterialet består av stenull, ett oorganiskt material, som inte angrips av skadedjur, bakterier, mögel eller svamp.

Stenullen är obrännbar och används därför bl a som brandisolering. Termostabiliteten överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur som uppnås efter 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För Parafon Palett ligger emissionsvärdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Med Palett uppfylls därför, med god marginal, kraven för den bästa inomhusluften, AQ 1. Parafon Palett klassas som lågemitterande.

Parafon Palett ingår i Rewool – ett system för återvinning av stenullspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.

Parafon Akustik AB har ett kvalitetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9002, anpassat till SS-EN ISO 9002:1994.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Affärer, skolor, konferensrum, kontor, korridorer, matsalar, receptioner, restauranger, varuhus, barer, kafeterior.

FUKTRESISTENS

90 % vid 25°C. Tillfälligt 95 % vid 40°C.

RENGÖRING

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp. Se separat broschyr.

VIKT

Skiva och bärkonstruktion.

Utförande	Vikt ca
Kant A 18 mm	3 kg/m ²
25 mm	4 kg/m ²
Kant B, C, D, E	5 kg/m ²


FORMAT

Kant	Produkt-nummer	Mått mm	Tjocklek mm
A	833	600 x 600	18
		625 x 625	18
		1200 x 600	18
		1250 x 625	18
		1200 x 1200	18
		1600 x 600	25
		2000 x 600	25
C	833	600 x 600	18
		1200 x 600	18
E15	833	600 x 600	18
		1200 x 600	18
		1200 x 1200	18
		1600 x 600	18
		2000 x 600	18
		2400 x 600	18
E24	833	600 x 600	18
		1200 x 600	18
		1200 x 1200	18
		1600 x 600	18
		2000 x 600	18
		2400 x 600	18




MINSTA KONSTRUKTIONSHÖJD

Kant A	52 mm
Kant B	20 mm
Kant C	
försänkt	90 mm
fästbleck	22 mm
akustiklim	20 mm
Kant D	50 mm
Kant E	60 mm



MINSTA HÖJD FÖR DEMONTERBARHET

Kant A	80 mm
Kant D	50 mm
Kant E	80 mm



FÄRG

Fri färgsättning.

Vid mörka kulörer finns viss risk för flammighet och variation i färgtäckningen.

FÖRESKRIVNINGSTEXT

Produktnamn: Parafon Palett

Artikelnummer: 833

Format:

Kant:

Färg:

Montage: ¹⁾

Tillbehör:

¹⁾ Se separat broschyr.

